



Bobcat®

DAS PROGRAMM TELESKOPEN



One Tough Animal™



Bobcat®



**TL358
TL358+**

TL360

TL470

HAUPTMERKMALE

Stabilisatoren		nein	nein	nein
Niveauregulierung		nein	nein	nein
Auslegerpositionierung		nein	nein	nein

LEISTUNG

Max. Hubkraft	kg	2600 - 3000	3000	3500
Max. Hubhöhe (auf Stabilisatoren, sofern vorhanden)	mm	5890	6010	6957
Max. Reichweite am Boden	mm	3010	3365	4002
Hubkraft bei max. Höhe (auf Stabilisatoren, sofern vorhanden)	kg	2000 - 2500	3000	3000
Hubkraft bei max. Reichweite (auf Stabilisatoren, sofern vorhanden)	kg	1000 - 1300	1300	1500
Reißkraft	daN	4600	5700	6200

GEWICHTE

Leergewicht	kg	4900 - 5300	6110	7130
-------------	----	-------------	------	------

MOTOR

Fabrikat / Modell		DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4
Kraftstoff / Kühlung		Diesel / Wasser	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser
Abgasnorm		Stufe IIIB	Stufe IIIB	Stufe IIIB
Nennleistung (ISO TR 14396)	kW (PS)	74,5 (100) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min
Max. Drehmoment bei 1600 U/min	Nm	410	410	410
Anzahl Zylinder		4	4	4
Hubraum	l	3,6	3,6	3,6

TRAKTION

Reifen		405/70-20	405/70-20	405/70-20
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	0-10	0-11	0-11
Fahrgeschwindigkeit (Option)	km/h	0-30 (40)	0-30 (40)	0-30 (40)

ANTRIEBSSYSTEM

Getriebe		Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik
Hauptantrieb		Hydrostatikmotor	Hydrostatikmotor + 2-Gang-Getriebe	Hydrostatikmotor + 2-Gang-Getriebe

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpentyp		Zahnradpumpe mit LS-Ventil	Zahnradpumpe mit LS-Ventil	Zahnradpumpe mit LS-Ventil
Verteiler		Durchfluss-Verteilung	Durchfluss-Verteilung	Durchfluss-Verteilung
Kombinierte Pumpenförderleistung	l/min	100	100	100
Arbeitsdruck	bar	250	255	255








BREMSEN

Betriebsbremse		Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)
Feststell- und Notbremse		Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse

ABMESSUNGEN

Gesamtbreite	mm	2100	2300	2300
Länge der Maschine (ohne Anbaugerät)	mm	4400	4563	4763
Gesamthöhe	mm	Niedrige Kabine: 2100(20") / 2184(24") Hohe Kabine: 2250(20") / 2334(24")	2290(20") / 2374(24")	2290(20") / 2374(24")
Bodenfreiheit	mm	264(20") / 348(24")	346(20") / 430(24")	346(20") / 430(24")
Radstand	mm	2820	2870	2870
Wenderadius (am Reifen)	mm	3717(20") / 3875(24")	3714	3714
Wenderadius innen	mm	1329(20") / 1503(24")	1092	1092

* Auch erhältlich mit Perkins 1104D-44TA Stufe IIIA/Tier3-Motor für Länder mit niedrigeren Emissionsgrenzwerten

						
TL470HF	T35105 T35105L	T36120SL	T35130S T35130SL	T35140S	T40140	T40180
nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja
nein	nein - ja	ja	nein - ja	nein	ja	ja
nein	nein	nein	nein - ja	nein	ja	ja
3500	3500	3600	3500	3500	4100	4000
6957	10375	11871	12552	13656	13656	17466
4002	6795	8107	8690	9449	9449	12800
3000	600 - 2500	3200	3500	3500	4100	2500
1500	600	1200	1300	1000	1250	560
6200	7800	7800	12300	12300	12300	12300
7130	7420	8350	8720 - 8830	9200	10290	10790
DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4	DEUTZ * TCD 3.6 L4
Diesel / Wasser	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser
Stufe IIIB	Stufe IIIB	Stufe IIIB	Stufe IIIB	Stufe IIIB	Stufe IIIB	Stufe IIIB
89,5 (122) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min	74,5 (100) bei 2300 U/min
480	410	410	410	410	410	410
4	4	4	4	4	4	4
3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
405/70-20	405/70-20	405/70-20	405/70-20	400/80-24	400/80-24	400/80-24
0-11	0-8,5	0-8,5	0-8,5	0-8,5	0-8,5	0-8,5
0-30 (40)	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik	Elektronisch regulierte Hydrostatik
Hydrostatikmotor + 2-Gang-Getriebe	Hydrostatikmotor	Hydrostatikmotor	Hydrostatikmotor	Hydrostatikmotor	Hydrostatikmotor	Hydrostatikmotor
Load-Sensing Pumpe	Zahnradpumpe mit LS-Ventil	Zahnradpumpe mit LS-Ventil	Zahnradpumpe mit LS-Ventil	Zahnradpumpe mit LS-Ventil	Zahnradpumpe mit LS-Ventil	Zahnradpumpe mit LS-Ventil
Durchfluss-Verteilung	Elektro-proportional	Elektro-proportional	Elektro-proportional	Elektro-proportional	Elektro-proportional	Elektro-proportional
190	100	100	100	100	100	100
255	255	255	255	255	255	255
Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)	Scheibenbremse (Ölbad)
Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse	Hydraulisch aktivierte Negativ- Bremse
2300	2264	2264	2418	2418	2418	2418
4763	4936	5287	5820	6052	6052	6164
2290(20") / 2374(24")	2389(20") / 2474(24")	2389(20") / 2474(24")	2393(20") / 2480(24")	2480	2476	2476
346(20") / 430(24")	415(20") / 500(24")	415(20") / 500(24")	422(20") / 509(24")	509	509	509
2870	2850	2850	2850	2850	2850	2850
3714	3765	3765	4150	4150	4150	4150
1092	1245	1245	1519	1519	1519	1519

OPTIONEN UND ANBAUGERÄTE

	TL358 TL358+	TL360	TL470	TL470HF	T35105 T35105L	T36120SL	T35130S T35130SL	T35140S	T40140	T40180
SONDERAUSSTATTUNG										
Anbaurahmen	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M	QT	QT	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M
Zweite Zusatzhydraulikleitung am Ausleger									X	X
Auslegerkabelbaum und Elektroanschlüsse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 km/h Fahrgeschwindigkeit	X	X	X	X						
Klimaanlage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luftfederter Sitz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rückfahralarm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scheinwerfer am Ausleger	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auslegerfederung	X	X	X	X						
Hydraulischer Anbaurahmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kaltstarthilfe	X	X	X	Std	X	X	X	X	X	X
Zyklon-Luftvorfilter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lüfter mit Richtungsumkehr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abschließbarer Tankdeckel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lautsprecher-Vorinstallation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vorinstallation für Arbeitsbühne									X	X
Multifunktions-Fernsteuerung					X	X	X	X	X	X
Heck-Zusatzhydraulik	X	X	X	X					X	X
Hinterer Spiegel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dachscheibenwischer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rundum-Kennleuchte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Satz blaue Lampen für Hühnerställe	X	X	X	X						
Nummernschildhalterung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Werkzeugkasten		X	X	X						
Anhängerkupplungen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Traktorhomologation		X	X	X						
Anhängerbremventil	X	X	X	X						
24" (400) Bereifung	X	X	X	X	X	X	X	Std	Std	Std
24" (460) Bereifung		X	X	X						
24" (500) Bereifung		X	X	X						
ANBAUGERÄTE										
Schwenkbesen										
Erdbohrer										
Ballenforke	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M						
Ballengreifer	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M						
Ballenzange	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M						
Planierkasten										
Brushcat™ Rotationsmäher										
Schaufel mit Greifer	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M						
4-in-1 Schaufel										
Grab- und Ladeschaufel	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M				QT	QT	
Leichtgutschaufel	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M						
Schneeschaufel										
Betonkübel									FM	FM
Kranausleger	QT	QT, M		QT, M	QT	QT	QT	QT	QT, M	QT, M
Planierschild										
Auslegerverlängerung					QT	QT	QT	QT	QT	QT
Gabeln mit Greifer		QT, M	QT	QT						
Nivellierrechen										
Steinsammelschaufel										
Arbeitsbühne 1,0 m/220 kg								QT	QT	
Arbeitsbühne 2,2 m/300 kg, drehbar								QT	QT	
Arbeitsbühne 2,4-4,0 m/300 kg, drehbar								QT	QT	
Arbeitsbühne 2,4-4,0 m/800 kg, drehbar								QT	QT	
Mischschaufel										
Rasenmäher										
Fest montierte Palettengabeln	QT, M	QT, M	QT	QT	QT	QT	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M
Fest montierte Palettengabeln mit Seitenverschiebung		QT, M	QT	QT				QT, M	QT, M	QT, M
Palettengabeln, pendelnd	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M	QT	QT	QT, M	QT, M	QT, M	QT, M
Scraper										
V-Schneeräumschild										
Schneeschild										
Schneefräse										
Kehrschaufel										
Kehmaschine		FM	FM	FM						
Bodenfräse										
Grabenfräse										
Vibrationswalze										
Hydraulische Hubwinde								QT	QT	QT
Hydraulik-Hubwindenverlängerung								QT	QT	QT

BT: Bob-Tach™ - QT: Quick-Tach - M: Kompatibel mit Manitou Anbaurahmen - FM: Gabel-montiert



Bobcat®

www.bobcat.eu

